

**ELEVA TUS  
EXPECTATIVAS**

[WWW.ALOLIFT.COM](http://WWW.ALOLIFT.COM)



**SM  
100  
WS**

**AL**  
**ALO LIFT**  
ELEVA TUS EXPECTATIVAS

# ELEVA TUS EXPECTATIVAS

MODELO	100 WS
Altura máxima de trabajo (m)	10,1 (H1)
Altura máxima de la plataforma (m)	8,1 (H2)
Alcance extensión (m)	0,9 (1)
Capacidad de levante (kg)	450
Peso CE Estandar (kg)	2490
Tamaño de la plataforma (La x An x Al) (m)	2,25 x 1,15 x 1,10 (2)(4)(5)
Longitud de la plataforma extendida (m)	3,1 (3)
Tamaño replegada (la x An) (m)	2,39 x 1,15 (6)(7)
Altura estibada (m)	2,35 (8)
Altura plataforma plegada (m)	1,96
Capacidad del sistema hidráulico (l)	14
Pendiente superable (%)	25
Distancia entre ejes (m)	1,85(9)
Distancia al suelo (m)	0,1 (10)
Distancia al suelo con antibaches activos (m)	0,022 (11)
Radio de giro interior (m)	0
Radio de giro exterior (m)	2,35
Número máximo de personas	2
Tiempo de elevación / descenso (s)	35 / 37
Velocidad de tracción (km/h)	3,2
Velocidad de tracción con el equipo elevado (km /h)	0,8
Inclinación longitudinal (°)	3
Inclinación lateral (°)	1,5
Fuente de energía	4 x 6v - 225 Ah
Tamaño neumáticos (mm)	380 x 125

# 100 WS




Diagrama de dimensiones del equipo



Joystick desmontable



Gabinete de baterías

## CARACTERÍSTICAS STÁNDAR

- Controles proporcionales
- Indicador de carga de batería
- Barandas plegables
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Cargador automático SCR de 30 Amp
- Extensión de la plataforma de trabajo
- Horómetro
- Cable de descenso manual
- Alarma y luz indicadora de inclinación
- Control de plataforma desmontable
- Protección antibaches mecanizada
- Agujeros para grúa horquilla
- Bujes de tijera libres de lubricación

## CONTACTO



[WWW.ALOLIFT.COM](http://WWW.ALOLIFT.COM)